



LIMPIDO EZ

ELECTROLYSEUR THERMORÉGULÉ
FACILE À INSTALLER



THERMORÉGULÉ

Optez pour une production optimale pour le confort des utilisateurs. Limpido EZ DUO garantit un traitement de l'eau naturel, efficace et automatique grâce à son mode thermorégulé.



INSTALLATION RAPIDE

Son boîtier facile à prendre en main simplifie son installation grâce aux connexions essentielles directement accessibles sans avoir à ouvrir le boîtier ! Gagnez ainsi du temps dans le local technique.



RÉGULATION PH INTÉGRÉE


Le Limpido EZ DUO combine à la fois intelligence et simplicité d'utilisation avec une production de chlore adaptée à la température de l'eau et sa régulation pH intégrée.



Hausse de la température de l'eau
Water temperature increase



Mesure par la sonde dans la cellule
Measurement by probe in cell.



Augmentation de la durée de production
Production time increase

UNE PRODUCTION OPTIMALE DE CHLORE POUR VOTRE CONFORT

- ✓ Production quotidienne adaptée à la température de l'eau
- ✓ Réduction de la production quand la couverture est fermée
- ✓ Connecteur de la cellule multifonction (température, débit)
- ✓ Marche forcée de la filtration
Arrêt de la production à 12°C



Cellule transparente avec raccordement standard 50 mm et détecteur de débit



INSTALLATION FACILITÉE



PRODUIT DIFFÉRENCIÉ



PRODUCTION AUTONOME

LIMPIDO EZ DUO : LA RÉGULATION PH INTÉGRÉE AU COFFRET



- ✓ Pompe doseuse intégrée au coffret d'électrolyse
- ✓ 4 valeurs de consignes possibles (7.0 / 7.2 / 7.4 / 7.6)
- ✓ Connection de la sonde pH sous le coffret
- ✓ Equipement complet fourni avec le coffret

Référence	Modèle	Alim. Supply	Volume traité	Production (g/h)	Taux de sel Salinity	Accessoires
PF10I054	EZ DUO 60	230V	60m ³	9 - 15 g/h	2 - 4 g/l	1 sonde pH + kit d'injection - colliers de prise en charge Ø50 mm
PF10I055	EZ DUO 100		100m ³	12 - 20 g/h		



Ne pas jeter sur la voie publique
Don't trash on street

ccei-pool.com